



Использование принтеров HP LaserJet P2030 повышает производительность. Черно-белая печать профессионального качества со скоростью до 30 стр./мин, гибкая система подключения, удобный дизайн, и доступная цена.



Принтер HP LaserJet P2035

Большой выбор для групп в 1-3 пользователя в организациях малого бизнеса и отдельных пользователей в организациях любого размера, нуждающихся в компактном надежном принтере для простой и недорогой печати качественных офисных документов.

Этот черно-белый принтер HP LaserJet поможет повысить производительность и окупить вложенные средства. Скорость печати до 30 стр./мин. Быстрый выход первой страницы в режиме экономии энергии благодаря технологии Instant-on. Удобное подключение принтера к компьютеру посредством параллельного порта или USB. Печать любых документов, включая нестандартные форматы, практически любой длины из лотка подачи бумаги на 250 листов; многоцелевой лоток на 50 листов поддерживает разнообразные печатные носители. Этот компактный принтер имеет процессор 266 МГц и память 16 Мб, что позволяет быстро обрабатывать сложные файлы.

Этот компактный принтер поможет достичь впечатляющих результатов профессионального качества. Печать документов профессионального качества с четким текстом и изображениями благодаря модели HP FastRes 1200, которая обеспечивает разрешение до 1200 т/д. Этот компактный принтер свободно поместится на рабочем столе. Уникальный тихий режим (Quiet mode) позволяет снизить создаваемый принтером шум¹. Надежный картридж "все в одном" для принтеров HP LaserJet создан для соответствия вашим требованиям и оптимизации качества печати при доступной цене.

Удивительная простота настройки, эксплуатации и обслуживания. Интерактивные интеллектуальные технологии, встроенные в оригинальный картридж HP, оптимизируют качество печати и сигнализируют о низком уровне расходных материалов, что упрощает управление. Удобный доступ к простому в установке картриджу для принтеров HP LaserJet обеспечивает простоту установки и замены. Удобная навигация по функциям благодаря простой светодиодной панели управления. Добавьте функции работы в сети с помощью опционального внешнего сервера печати HP Jetdirect.

¹ При работе в тихом режиме (Quiet mode) скорость печати снижается.

Технические характеристики

Технология печати	Лазерная		
Скорость печати	А4 черный: До 30 стр./мин. Время выхода первой страницы черный: < 8,0 с (из режима "готовности") Точная скорость варьируется в зависимости от конфигурации системы, программного обеспечения, драйвера принтера и сложности документа.		
Процессор	266 МГц, Процессор по выбору пользователя		
Память	16 Мб, Возможность расширения отсутствует		
Разрешение при печати	До 600 x 600 т/д (фактическая производительность HP FastRes 1200 - 1200 т/д)		
Качество печати	HP FastRes 1200, 600 т/д		
Языки управления принтером	Хост-печать, UPD (HP PCL5e)		
Экономичная печать	Режим экономии тонера		
Гарнитуры/шрифты	45 масштабируемых шрифтов TrueType		
Нагрузка (А4, в месяц)	До 25000 страниц		
Рекомендуемый месячный объём печати (стр.)	От 500 до 2500		
Поля печати	верхнее: 4 мм, левое: 4 мм, правое: 4 мм, нижнее: 4 мм		
Управление печатными носителями	Подача Лоток 1	Ёмкость листы: 50, конверты: 5, прозрачные плёнки: 75	Вес От 60 до 163 г/м ² (прямой проход бумаги для специальных печатных носителей)
	Лоток 2	кол-во листов: 250	От 60 до 120 г/м ² (с использованием стандартного лотка приема)
	Приём:	Листы: До 150. Конверты: До 5. Прозрачные плёнки: До 75; Лоток приёма бумаги на 150 листов	Размер А4, А5, А6, В5, конверты (С5, В5, DL); От 76 x 127 мм до 216 x 356 мм
	Двусторонняя печать:	С ручной подачей бумаги (поддержка драйверов)	А4, А5, А6, 105 x 148 – 216 x 356 мм
Типы печатных носителей	Бумага (документная, тонкая, плотная, обычная, из вторсырья, грубая), конверты, этикетки, картон, прозрачные плёнки, плотные носители		
Интерфейс соединения	Hi-Speed USB 2.0, параллельный IEEE 1284-совместимый порт, Опционально: Сервер печати HP Jetdirect en1700 IPv4/IPv6, сервер печати HP Jetdirect en3700 Fast Ethernet, беспроводной сервер печати HP Jetdirect ew2400 802.11g, HP Wireless Printing Upgrade Kit, сетевой адаптер печати HP USB		
Совместимость с операционными системами	Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, XP Professional x64, Server 2003, NT 4.0 (драйвер PCL5 только в Интернете); Windows Vista®, x64; Mac OS X v10.3.9, v10.4.3, v10.5; Linux; UNIX Опционально: Последние версии драйверов и ПО можно загрузить с веб-сайта технической поддержки принтеров HP LaserJet http://www.hp.com/support/ljp2030series		
Минимальные системные требования	Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, Server 2003: ОЗУ 512 Мб; 350 Мб свободного пространства на жестком диске; Windows Vista®, 32/64: ОЗУ 512 Мб, 350 Мб свободного места на жестком диске, привод CD-ROM, порт USB, Mac OS X v10.3.9, v10.4.3, v10.5; 128 Мб ОЗУ минимум (рекомендуется 256 Мб), 150 Мб свободного пространства на жестком диске		
Программное обеспечение	ПО для принтера HP на компакт-диске: программы установки и удаления, драйверы (хост-печать), встроенный веб-сервер HP, симулятор контрольной панели, справка, документация		
Панель управления	6 индикаторов (Замятие бумаги, Низкий уровень тонера, Нет бумаги, Внимание, Готовность), 2 кнопки (Пуск, Отмена)		
Управление принтером	Встроенный веб-сервер HP, драйверы принтера		
Питание	Требования: Напряжение на входе: 220 – 240 В перем. тока (+/- 10%), 50 Гц (+/- 2 Гц). Расход: 550 Вт макс. (активный режим/печать), 7 Вт макс. (готовность/спящий режим), 0,4 Вт макс. (выключено); стандартный расход электроэнергии (ТЕС): 1,949 кВт·ч в неделю		
Размеры (ш x г x в)	Без упаковки: 365 x 368 x 268 мм В упаковке: 481 x 330 x 465 мм		
Вес	Без упаковки: 10 кг В упаковке: 12,4 кг		
Требования к окружающей среде	Температура эксплуатации: От 15 до 32,5° С. Рекомендуемая температура эксплуатации: От 17,5 до 25° С. Влажность при эксплуатации: 10 – 80% относительной влажности. Рекомендуемая рабочая влажность: От 30 до 70% относительной влажности. Температура хранения: от -20 до 60° С. Влажность при хранении: От 10 до 90% относительной влажности. Уровень шума в соответствии с ISO 9296: Звуковая мощность : LwAd 6,8 Б (А) (активный режим/печать), бесшумно (режим готовности). Звуковое давление: LpAm 54 дБ (А) (активный режим/печать), бесшумно (режим готовности)		
Сертификаты продукта	Сертификаты по безопасности: IEC 60950-1 (международный стандарт), EN 60950-1+A11 (ЕС), IEC 60825-1+A1+A2, UL/cUL (США/Канада), лицензия GS (Европа), EN 60825-1+A1+A2 (Класс 1 для лазерных/светодиодных устройств) GB4943-2001, директива Low Voltage Directive 2006/95/EC с CE-маркировкой (Европа); другие разрешения по безопасности в соответствии с требованиями конкретных стран		
Гарантия	1 год, возврат в авторизованный сервисный центр, ограниченная гарантия на аппаратную часть. Гарантия и варианты поддержки зависят от продукта, страны и требований местного законодательства.		

Информация о заказе

CE461A	Принтер HP LaserJet P2035, предустановленный вводный картридж для принтеров HP LaserJet с ресурсом до 1000 страниц (в соответствии со стандартом ISO/IEC 19752), руководство по началу работы с устройством, компакт-диск (руководство пользователя, ПО к принтеру), шнур питания
---------------	---

Дополнительные принадлежности	
Q6301A	HP 2101nw Wireless G Print Server

Расходные материалы	
CE505A	Черный картридж для принтеров HP LaserJet CE505A Средний ресурс картриджа – 2300 стандартных страниц. Заявленная производительность соответствует стандарту ISO/IEC 19752*

Печатные носители	
CHP225	Универсальная бумага HP – 500 листов/A4/210 x 297 мм
CHP310	Бумага HP LaserJet – 500 листов/A4/210 x 297 мм

Подсоединяемость	
Q6264A	Высокоскоростной USB-кабель HP (6 ф./1,8 м)

Q6275A	Адаптер HP USB для сетевой печати
---------------	-----------------------------------

Q6236A	Комплект обновления беспроводной печати HP
---------------	--

J7988G	Сервер печати HP Jetdirect en1700 IPv4/IPv6
---------------	---

J7942G	Сервер печати HP Jetdirect en3700 Fast Ethernet
---------------	---

J7951G	Беспроводной сервер печати HP Jetdirect ew2400 802.11g
---------------	--

Сервис и поддержка

UK923E	HP Care Pack, возврат изделия, 2 года
UK924E	HP Care Pack, возврат изделия, 3 года
UK928E	HP Care Pack, обмен на следующий рабочий день, 2 года
UK929E	HP Care Pack, обмен на следующий рабочий день, 3 года
UK931E	HP Care Pack, аппаратная поддержка на месте на следующий рабочий день, 2 года
UK932E	HP Care Pack, аппаратная поддержка на месте на следующий рабочий день, 3 года
UK933PE	HP Care Pack, послегарантийная поддержка, возврат изделия, 1 год
UK935PE	HP Care Pack, послегарантийная поддержка, обмен на следующий рабочий день, 1 год
UK936PE	HP Care Pack, послегарантийная поддержка, аппаратная поддержка на месте на следующий рабочий день, 1 год

Полный список расходных материалов, дополнительных принадлежностей и услуг приведен на сайте <http://www.hp.com>

<http://www.hp.ru>



© Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Информация, содержащаяся в настоящем документе, может быть изменена без уведомления. HP предоставляет только те гарантии на свои продукты и услуги, которые изложены в гарантийных обязательствах, прилагающихся к этим продуктам и услугам. Никакие содержащиеся здесь сведения не могут рассматриваться как дополнение к этим условиям гарантии. HP не несет ответственности за технические или редакторские ошибки и упущения в данном документе.

Напечатано для региона: Европа, Ближний Восток и Африка 11/08 4AA2-1749RUE

